



CAMOS

KIT TELECAMERA + MONITOR

KIT TIPO 2

(per MEZZI E CARICATORI STRADA-ROTAIA)



Il **KIT TIPO 2**, rispondente alle specifiche emesse da RFI e ANSF, particolarmente adatto per installazioni su mezzi e caricatori strada-rotai, risulta composto da:

• **N. 1 Telecamera CA-200 IP69 170°**



Micro Camera CA-200 IP69/10g

- Sensore 1/3" super HAD color CCD, 520K pixel
- 5 Led Infrarossi
- Angolo 170°
- Riduzione effetto Fish eye
- Protezione Waterproof (IP69K)**
- Altissima resistenza urti 10G
- Antiappannamento (heating)
- Microfono
- Struttura alluminio pressofuso
- Controllo automatico esposizione
- Staffe in acciaio inossidabile

Heavy Duty Camera IP69



Connettori IP67
con attacchi a vite
antistrappo



Specifiche Tecniche Camera CA-200 IP69/10G

Sensore immagine	Sony Super HAD II 1/3" CCD (PAL)
Angolo di visione	diagonale 168°, 125° (H) , 91° (V)
Illuminazione minima	0,1 Lux
Risoluzione	976(H) x 582(V)
Risposta diaframma	1/50 a 1/100.000 sec
Alimentazione	DC 12V, 90mA
Temperatura di lavoro	-30°C a 70°C
Temperatura stoccaggio	-40°C a 80°C
Dimensioni (LxHxP)	36,6(L) x 27(H) x 38,2(P) mm
Peso	80g (solo corpo senza staffe)



- **N. 1 Monitor CM-708** – monitor 7” a colori, 2 camera input, formato 16:9, telecomando, 12/24V



- **N. 1 Cavo DDC-024H vite/vite** - Cavo di collegamento monitor-telecamera 10 mt, connettori antistrappo IP67

CONDIZIONI ECONOMICHE:

PREZZO KIT TOTALE: 660,00€ + iva
Prezzo netto riservato: 465,00€ + iva

CSI di Roberto Bruschi
Consulenze e Servizi di Ingegneria
Via Bergonzoni, 5/3
40133 BOLOGNA (BO)
Partita IVA 03059361208
Cod. Fisc. BRS MRT 65R25 F205E